

Document technique et d'instruction  
**Multi transport logistique**



IVECO 4X4 / 2008 FR 220180

Code radio : Berra 20

3 places

Plaque élévatrice de marchandise 750 kg

Transpalettes 2000 kg

## Table des matières

	page
Introduction	<b>2</b>
Inventaire et plaque élévatrice	<b>3</b>
Surface de chargement	<b>4</b>
	<b>5</b>
	<b>6</b>

## Introduction

### Engagement :

Permis de conduire catégorie C1  
Utilisable uniquement par des chauffeurs formés (plaque élévatrice)  
Interventions dans l'ensemble du canton  
Véhicule réservé en priorité à l'exploitation sdf

### Données techniques :

Type IVECO 50 c18A Dailly (180 CV)  
Carburant diesel (code carburant 20 / diesel)  
Traction 4X4  
3 places  
Poids à vide 3150 kg  
Charge utile 1850 kg  
Poids total 5000 kg

Hauteur 3,25 m  
Largeur 2,15 m  
Longueur 6 m

Poids remorquable 2700 kg

Pneus M+S 195 / 75 R 16C.107/105R  
Pression des pneus AV et AR 4,5 bars  
Couple de serrage 290 à 359 Nm

Plaque élévatrice DHOLLANDIA 750 kg

## Plaque élévatrice 750kg



### Cabine du véhicule :

- 1 Triopan
- 1 pharmacie

### Coffre latérale droit

- 1 clé BH
- 3 sangles d'arrimage SpanSet
- 2 robinets pour BH

### 1 caisse à outils avec :

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| - 7 tournevis       | - 1 jeu tournevis Torx          |
| - 1 pince universel | - 1 pince coupante              |
| - 1 tenaille        | - 1 marteau                     |
| - 1 massette        | - 1 couteau                     |
| - 1 coupe ceinture  | - 1 double mètre                |
| - 1 coupe boulon    | - 1 pied de biche               |
| - 1 scie à bois     | - 2 rouleaux ficelle fil de fer |

## Surface de chargement



### Surface et hauteur de chargement

- largeur 2 m
- profondeur 3,3 m
- hauteur 2 m

### Conditionnement standard

- 5 palettes type CFF (0,85 m sur 1,25 m)
- 4 modules type pompiers (0,9 m sur 1,4 m)

Charge utile Maximum 1850 kg

Charge utile de la plaque 750 kg

1 transpalette 2000 kg Stöcklin

2 lattes alu pour stabilisation du chargement