

Document technique et d'instruction

Inondation

Déblaiement des décombres



Remorque : FR 5176 / 1999

2 pompes électriques
1 aspirateur à eau avec pompe refoulante
Pelles / pioches / crocs / balais ...
Bâche plastique

Table des matières

	page
Introduction	2
Vue avant	3
Vue arrière	4
Vue latérale gauche	5
Vue latérale droite	6

Vue latérale droite



- 1** 2 pelles carrées
 2 pelles à boue
 2 crocs à deux dents
 2 crocs à trois dents
 1 barre à mine
 2 racloires
- 2** 4 balais de riz
 2 fourches à décombres
 2 pioches

Vue latérale gauche



- 1** 6 éponges 1 rouleau de plastique
- 2** 1 rouleau de plastique
- 3** **1 caisse**
 1 rallonge 380 volts 10 mètres - 1 inverseur 380 volts
 2 disjoncteurs FI/03 - 3 clés de regards
 2 paires de gants d'égoutier 40/ 60 cm
 1 cuissarde
- 4** 1 pompe 380 volts 75Ø
- 5** **1 bidon**
 1 pompe 220 volts 55Ø - 1 corde d'amarrage
- 6** 1 bobine 220 volts 50 mètres
- 7** 1 tuyau de refoulement

Introduction

Engagement :

- lutte contre les inondations
- surveillance après incendie
- glissement de terrain
- protection des biens
- centre de renfort (attention facturation des interventions CR)

Données techniques :

Pompe ABS / 83 / CR

- refoulement 75Ø
- 1000 l/min à 4 mètres
- 900 l/min à 6 mètres
- 780 l/min à 8 mètres
- alimentation 380 volts
- 2200 Watt
- fusible 10 ampères

Pompe Simo

- refoulement 55Ø
- 68 l/min à 0,5 mètre
- 40 l/min à 3 mètres
- 8 l/min à 6 mètres
- alimentation 220 volts
- 400 Watt
- fusible 10 ampères

Aspirateur Wetrok 5000

- pompe refoulement 55Ø
- 68 l/min 0.5 mètre
- 20 l/min à 4 mètres
- alimentation 220 volts
- 1100 Watt
- fusible 10 ampères

Remorque :

- 750 kg poids maximum total
- pression de gonflage des pneus / 2 bars
- 80 km/ h vitesse maximum

3

Vue avant



4

Vue arrière



- 1** 1 aspirateur à eau (flotteur / moteur / tuyau et pied d'aspiration)
- 2** 1 caisse :
5 tuyaux 55 Ø 10 mètres
- 3** 1 caisse :
4 tuyaux 75 Ø 10 mètres
- 4** 1 caisse :
1 vanne 55 Ø
1 division deux voies 55 Ø
1 clé HB
2 clés storz
1 gifard
1 lance
1 épuisette